

Fiche technique

SLICE

L'Eoled Slice4+ à émission directe et indirecte fournit un éclairage impressionnant pour les grands espaces et les zones extérieures. Le design simple et élégant impressionne par la qualité des matériaux et des finitions.

Marque	EOLED by Ledeshi
Nom de produit	Slice4+
Numéro d'article	LSH.SLICE4+.C.B.SWINOT
Groupe de produits	Applique/plafonnier
Code EAN	0797345312584
Dimensions	ØxH: 400x65mm
Puissance	24/32W
Flux lumineux	2'800lm/3'600lm
Efficacité lumineuse	110lm/W
Temp. de couleur	3'000K/4'000K
Rendu des couleurs	>80
Optique	Opaldiffusor; PC
Angle de rayonnement	120° direkt & indirekt
UGR	<23
Durée de vie	50'000h
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP50 (Wand) & IP54 (Decke)
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Matériau	Aluminium & PC
Couleur	Noir
Température de fonctionnement	-10°C bis +40°C
Appareil d'exploitation inclus	Oui
Fonction	Puissance et CCT réglables dans le luminaire
Fonction	Luminaire de secours 2W/1h
Fonction	Emission indirecte réglable par Dipswitch sur le luminaire
Fonction	
Particularité	
Garantie	5 ans

