

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

ELX EL LED 3h/8h IR SC SM

Référence

927 266 709

Code GTIN

4015120077098



Description du produit

- Luminaire de secours autonome pour éclairage des issues de secours avec capacité de 3 h / 8 h
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Test de fonctionnement inviolable par télécommande (ESY-Pen) ou déclenché par aimant
- Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire de secours
Contenu de livraison	Batterie LiFePO4 incluse.
Interface utilisateur	Télécommande IR, Interrupteur coulissant (DIP)
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 430 mm x Largeur: 155 mm x Profondeur: 66 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	6

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 388 mm x Largeur 148 mm x Hauteur/profondeur 46 mm
Poids	640 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	0 °C...+45 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK03
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 Hz
Courant de fuite	0,01 mA
Puissance nominale	3,5 W
Consommation en veille	< 0.5 W

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	100 °
Puissance nominale P	3 W
Flux lumineux	245 lm
Rendement lumineux	81 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	5 SDCM
Durée de vie L80B50 à 25 °C	50000 h

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Autonomie	3 h, 8 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Durée de chargement	20 h max.
Affichage d'état	*UNDEFINED TEXT*
Test automatique	✓

ELX EL LED 3h/8h IR SC SM


Référence

927 266 709

Code GTIN

4015120077098

Dimensions



Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome pour l'éclairage des voies de fuite avec 3h/8h d'autonomie d'éclairage
- Auto-contrôle avec affichage d'état en couleur
- Le contrôle de fonctionnement et l'auto-contrôle peuvent être activés de manière classique avec un aimant ou plus pratique avec l'ESY-Pen
- Peut fonctionner en mode permanent ou secours
- Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
- Contrôle permanent de la charge
- Tests automatiques de fonctionnement hebdomadaires et de durée semestriels
- Résultats des tests par affichage d'état en couleur
- Batterie LiFePO4 avec connecteur enfichable protégée contre l'inversion de polarité (incluse)