

## EcoLine Office 1500 Blanc 5140lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246090591  
 EAN: 5703821172509



### Électrique

Wattage du système: 34W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44  
 PE Courant de fuite (mA): 0.54

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 5140lm  
 Efficacité: 151 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B10>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 65/35%  
 Optique: Grille double parabole, mat satiné

### Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
 Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)  
 Matériau de la verrine: Aluminium

### Montage/Connexion

Montage: Suspendu, Intérieur  
 Module: 1500  
 Kit suspension: Kit de câble avec boucle M13 avec 2 supports 2x2 m  
 Câble: Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko white  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1500  
 Largeur (mm) W: 142  
 Hauteur (mm) H: 81  
 Poids (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1555 x 146 x 95

