

N° ELDAS®



driver constant LED 140mA 8W

Numéro d'article 174388
Code EAN 7618403117374
N° ELDAS® 942 790 513
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Description

driver constant LED 140mA 8W / 27-54V / gradable via fin de phase / 220/240VAC / LxHxH 115x39x22 mm / avec décharge de traction / IP20 / Ta: -20 à +45 °C SELV

Ce driver LED à courant constant de haute qualité fournit un courant constant pour le fonctionnement des LED connectées et garantit une efficacité énergétique maximale. Le faible courant d'ondulation permet un fonctionnement silencieux et une lumière sans scintillement. Le driver est dimmable et dispose en outre d'une protection contre la marche à vide ainsi que d'une protection contre les surtensions, les courts-circuits et la surchauffe.

- Faible bruit grâce à un courant d'ondulation réduit
- Lumière sans scintillement
- Protection contre la marche à vide, les surtensions, les courts-circuits et la surchauffe

Spécifications

type d'appareil de commande	LED-source électronique à courant
primaire	230VAC
tension de sortie	27.0 V 54.0 V
courant de sortie	140.00 mA
puissance de sortie	8 W
fonction supplémentaire	détente

variation par commande de phase	oui
variation par commande par interruption de phase	oui
type de lampe	lampe LED
indice de protection (IP)	IP20
classe de protection	II
longueur	114.0 mm
largeur	40.0 mm
hauteur	22.0 mm
poids net	0.09 kg