



WH44821400Q



basico AP complet: Prise de charge USB type A + C 18W avec prise type 23 Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension de sortie 5 - 12 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant
Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 65 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement filaire

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

| | |
|------------------------|---|
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Connecteurs / Douilles | Avec prise USB type A + type C |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|