


Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB Black

Artikelnummer 0004545

SYLVANIA



Allgemeine Daten

Produktname	Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries, Retail, Office, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279596
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5075
Systemeffizienz (lm/W)	130
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	39
Stromstärke (A)	0.17
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	48
Dauer Einschaltstrom (µs)	4
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	16

Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB Black

Artikelnummer 0004545

SYLVANIA

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20	Packaging	
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	25	EAN Code	5410288045450
Lifetime data		Einzelverpackung Länge (cm)	21.5
Lebensdauer - L70B50	100000	Einzelverpackung Breite (cm)	12.7
Lebensdauer - L70B20	100000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	22.3
Lebensdauer - L70B10	100000	DUN 14 (außen)	15410288045457
Lebensdauer - L80B50	100000	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Lebensdauer - L80B20	100000	Außenverpackung Länge (cm)	53.0
Lebensdauer - L80B10	100000	Außenverpackung Breite (cm)	44.5
Lebensdauer - L90B50	100000	Außenverpackung Tiefe (cm)	25.0
Lebensdauer - L90B20	100000	Safety data	
Lebensdauer - L90B10	100000	Glühdrahttest (°C)	650
Physikalische Daten		Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25
Gehäusefarbe	Black		
IP Schutzart	IP20		
IK Schutzart	IK03		
Diffusor	Other		
Diffusormaterial	None		
Reflektoroberfläche	High-gloss		
Länge (mm)	150		
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	91		
Gewicht (kg)	0.74		