


## Premistoppa Progress® ottone



## Filetto di raccordo corto Pg

## Tipo di ammissione: Progress MS

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1000.36</b>              |
| E-No:                               | 121065708                   |
| EAN:                                | 7611614106021               |
| Materiale                           | Ottone nichelato            |
| Guarnizione                         | TPE                         |
| O-Ring                              | NBR                         |
| Temperatura d'impiego               | -40°C / +100°C              |
| Classe di protezione                | IP68 (fino a 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating                    | 4X                          |
| Filetto di raccordo (G)             | Pg 36                       |
| Campo di serraggio con inserto min. | 26.0 mm                     |
| Campo di serraggio con inserto max. | 30.5 mm                     |
| Area di serraggio minima            | 30.5 mm                     |
| Area di serraggio massima           | 35.0 mm                     |
| Grandezza chiave                    | 50 mm                       |
| Misura (H)                          | 32 mm                       |
| Lunghezza del filetto (L)           | 8.0 mm                      |
| UL - Klemmbereich                   | 26.0-35.0 mm                |
| Invio                               | 10                          |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.