

Manicotto a tenuta d'aria



ERMETICO

Manicotti di tenuta per tubi

- Sigillatura permanente con penetrazioni di canaline attraverso strati a tenuta d'aria
- Forza adesiva estremamente elevata
- Resistenza alla temperatura da -30 °C a +80 °C, nella zona della boccola fino a +120 °C
- Resistente ai raggi UV, senza alogeni

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numero Ordine: | 9059-49 |
| E-No: | 171535338 |
| EAN: | 4013456480353 |
| Numero di conduttori/tubi | 1 pezzo |
| Diametro cavo / tubo | 25 - 32 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Impermeabile | Sì |
| Imballaggio interno / dell'invio | 10/30 |

Manicotto a tenuta d'aria per la sigillatura di inserimenti di tubi e cavi in gusci di edifici a tenuta d'aria; uso in interni.

- Forza adesiva estremamente elevata
- Per passaggi a tenuta d'aria garantita, in particolare nei sottotetti
- 12 tipi per vari diametri di tubi e cavi
- Adatti per barriere al vapore, sottofondi di pavimentazioni, pannelli OSB*

