




WH37793706D

### FLF Gr.2 complet: T15/L1,2,3 + boîte (câble rond)/ Orange

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Orange          |
| Code RAL              | 2004            |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 62.50 mm |
| Largeur    | 75 mm    |
| Profondeur | 48 mm    |

##### Câble

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur de câble | 0.45 m |
|-------------------|--------|

##### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41.7 mm |
| Profondeur de montage                | 6.3 mm  |

##### Connectivité

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de connexion / prise    | Raccordement à fiche                                  |
| Type de montage              | Installation à encastrer<br>Fixation par encliquetage |
| Type de connecteur/prise USB | QuickConnect                                          |

##### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 15 |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

##### Convient pour

|                                     |
|-------------------------------------|
| FLF encastré / FLF monté en saillie |
|-------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|