

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.707

Support d'appareillage RiLineX

État: 24.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.707 - Support d'appareillage RiLineX sans dispositif de contact

Adaptateurs d'appareillage 54 mm. Montage par encliquetage des appareillages.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.707
Modèle	sans dispositif de contact
Avantages	Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages Protection contre le déplacement des appareillages en option Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Dimensions	Largeur: 54 mm Hauteur: 239,4 mm Profondeur: 36,2 mm
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

Caractéristiques

Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Nombre de pôles	3 pôles
Nombre des rails porteurs	1
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1.26
Poids brut	1.278
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177997042
ETIM 9	EC001531

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité