



BKG500801

### Base Canal de sol acier BKG 500x80 en Longueur de 2m

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Largeur            | 500 mm                        |
| Longueur           | 2000 mm                       |
| Section intérieure | 37200 - 37200 mm <sup>2</sup> |

##### Capacité

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 136 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

##### Dimensions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hauteur minimale de la chape | 80 mm       |
| Plage de nivellement         | 90 - 245 mm |

##### Conditions d'utilisation

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 5 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface                 | 3 kN |

##### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

##### Dimensions

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nombre d'unités d'installation intégrées | 34 |
|------------------------------------------|----|

##### Equipement

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Nombre de compartiments                 | 4 - 4                     |
| Fixation au mur de séparation (cloison) | Fixation par encliquetage |
| Avec cloison                            | Oui                       |

##### Installation, montage

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Ouverture de montage                       | Sans      |
| Paroi latérale de surface/auge de plancher | Galvanisé |

##### Matière

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Matière                                  | Acier |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Acier |

##### Cache, porte

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Matériau du couvercle | Acier  |
| Couverture de surface | Zingué |

##### Fonctions

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal | Oui |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

##### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Traitement de surface | Galvanisé |
|-----------------------|-----------|

##### Fonctions

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec bac de plancher | Oui |
|----------------------|-----|

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle ouverture de montage | Non |
| Verrouillage du couvercle      | Non |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

