

ARTIKEL NR. 5389

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXIT 3,8W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb,(Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) Li-FEPO4 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen (links ,rechts, oben, unten)

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

NACHFOLGEARTIKEL 5389-1
VORGÄNGERARTIKEL 3363, 3009-160180

GEWICHT IN KG 0.61
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 3,8
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN AC 380 / Akku 240
LUMEN PRO WATT 100

ABMESSUNGEN

Länge: 349mm
Breite: 107mm
Höhe: 64mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP65
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
LEUCHTENLICHTSTROM NETTO 220
NOTBETRIEB IN LUMEN
ERKENNUNGSWEITE 20
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 6000-7000
POWER-FACTOR 0,36
IK SCHUTZGRAD IK08
AKKULAUFZEIT 3h
LUMEN PRO WATT 100
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Ja
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 50000
NENNSTROM IN A 0,06
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	20
FASSUNG	ohne
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHUTZART (NEMA)	3
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	Anschlussleitung mit Systemstecker
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941010699
ABMESSUNG Länge IN MM	349
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3,8
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	107
ABMESSUNGEN HöHE MM	64
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LICHTVERTEILER	Sonstige
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige