

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Etichetta, rilevabile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 40 x 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000

I vantaggi

- Il codificatore di dispositivo autoadesivo EML-D ... per la marcatura di diversi dispositivi nella costruzione di controllori, impianti e quadri elettrici nell'industria alimentare
- L'EML-D ha una pellicola di alluminio continuo che rende l'etichetta rilevabile
- Grazie all'elevata forza adesiva, l'etichetta può essere applicata su superfici ruvide, strutturate e a basso consumo energetico
- In combinazione con il nastro inchiostrato TM-RIBBON 110-EX, la stampa è altamente resistente ai solventi, ai detergenti aggressivi, all'acetone e all'etanolo
- Il materiale è stato testato e approvato da ISEGA per l'uso nell'industria alimentare

Dati commerciali

Codice articolo	1054876
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2411
Codice prodotto	BG2411
Pagina del catalogo	Pagina 338 (C-3-2019)
GTIN	4055626690735
Peso per pezzo (confezione inclusa)	367.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	332.8 g
Numero tariffa doganale	39269000
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Siglatura di apparecchiature in bianco
Caratteristica di prodotto	rilevabili

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1000
Numero di cartellini per riga	1
Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico per rotoli

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colla	Acrilato
Colore	bianco
Materiale	Poliestere
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Risultato	Prova superata
Procedimento	Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno

Stoccaggio a temperatura controllata

Specifica di prova	IEC 60068-2-2:2007-07
Risultato	Prova superata
Durata	96 h
Temperatura massima	100 °C

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata
--	----------------

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %
Capacità di conservazione	6 mesi

Dimensioni

Larghezza	40 mm
Lunghezza	15 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Note

Note generali	Date le svariate caratteristiche di rilevamento dei metal detector, è necessario farne verificare l'idoneità da parte dell'installatore/utente finale durante le applicazioni reali
Note generali	Gli articoli sono approvati per superfici in acciaio inossidabile lisce e strutturate e per superfici rivestite con vernice martellata.
Note generali	Le targhette di identificazione, se utilizzate come previsto, sono conformi alle direttive del Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nonché del Codice tedesco degli alimenti, dei generi di consumo e dei mangimi. Le targhette di identificazione EML-D (...x...)R xx possono essere utilizzate in sicurezza per la siglatura di macchinari destinati alla lavorazione di prodotti alimentari.

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



cULus Recognized

ID omologazione: MH48542

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



Accessori

THERMOMARK ROLL 2.0 - Stampante termica

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1085260>



Stampante termica per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US e cavo USB. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese. 1 rotolo di etichette EML (20x8)R bianco = 1000 etichette, nastro inchiostro = 50 m

THERMOMARK E.300 KIT - Stampante termica

1287026

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1287026>



Stampante termica per la stampa su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



THERMOMARK E.300 D KIT - Stampante termica

1287038

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1287038>



Stampante termica con avvolgitore interno per la stampa di tutti i materiali nel formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

THERMOMARK E.600 D KIT - Stampante termica

1287042

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1287042>



Stampante termica con avvolgitore interno per la stampa di tutti i materiali nel formato rotolo con una risoluzione di stampa di 600 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



TM-RIBBON 110-EX - Nastro inchiostro

0803211

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/0803211>



Nastro inchiostro, per stampante a rulli per la stampa di gruppi di prodotti EML-EX..., lunghezza: 280 m, lungh. nastro: 280 m, larghezza: 110 mm, colore: nero

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/0804501>



Stampante a trasferimento termico per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US e cavo USB. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese. 1 rotolo di etichette EML (20x8)R bianco = 1000 etichette, nastro inchiostro = 50 m

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/0804663>



Stampante a trasferimento termico per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US e cavo USB. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese. 1 rotolo di etichette EML (20x8)R bianco = 1000 etichette, nastro inchiostro = 50 m

THERMOMARK ROLL - Stampante termica

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5146477>



Stampante a trasferimento termico, 300 dpi, incl. cavo di rete Euro, cavo di rete US e cavo USB. DVD con software di progettazione e di marcatura CLIP PROJECT advanced, manuali in diverse lingue, firmware e driver stampante Windows®. Manuale tedesco/inglese in DIN A5, rotolo di etichette EML (20x8)R bianco, con 1000 etichette e nastro colorato: 50 m

EML-D (40X15)R - Etichetta

1054876

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1054876>



THERMOMARK X1.2 - Stampante termica

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5146231>



Stampante termica, peso: 10 kg, lunghezza: 0,446 m, larghezza: 242 mm, altezza: 274 mm, colore: grigio

Phoenix Contact 2024 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

+41 (0) 52 354 55 55

infoswiss@phoenixcontact.com