



LuxSpace Accent Compact, version coudée

RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Compact, version coudée, 29 W, D125 mm, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Compact, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Compact sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Compact permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Informations générales		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	
Source lumineuse remplaçable	Non	48	
Nombre d'appareillages	1 unité		
Driver inclus	Oui		
Code famille de produits	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]		
Type de lampe	LED		
Valeur ajoutée	Premium		
Marquage CE	Oui		
Garantie	5 ans		
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables		
Marquage ENEC	Marquage ENEC		
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Température	
Flux lumineux	2'800 lm	Gamme de températures ambiantes	
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K	0 à +35 °C	
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80		
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)		
Température de couleur	Rosé		
Type d'optique	Faisceau extensif		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°		
Indice UGR	Not applicable		
Fonctionnement et électricité		Commandes et gradation	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Variation de l'intensité lumineuse	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Non	
Consommation électrique CLO initiale	- W	Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	
Consommation électrique CLO moyenne	- W	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)	
Courant d'appel	11.1 A	Interface de commande	
Durée courant d'appel	250 ms	-	
Consommation électrique	29 W	Flux lumineux constant	
Facteur de puissance (fraction)	0.9	Non	
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction		
Câble	-		
		Mécanique et boîtier	
		Matériaux du corps	
		Aluminium	
		Matériaux du réflecteur	
		Aluminium	
		Matériaux optiques	
		Aluminium	
		Matériaux du cache optique/de la lentille	
		Verre	
		Matériaux de fixation	
		-	
		Couleur du corps	
		Blanc	
		Finition du cache optique/de la lentille	
		Transparent	
		Finition du réflecteur	
		Réflecteur PerfectAccent haute efficacité	
		Hauteur totale	
		110 mm	
		Diamètre total	
		134 mm	
		Approbation et application	
		Indice de protection	
		IP20 [Protection des doigts]	
		Protection contre les chocs mécaniques	
		IK02 [0,2 J standard]	
		Évaluation de la durabilité	
		Lighting for circularity	
		Classe de protection CEI	
		Classe de sécurité II	
		Performances initiales	
		Tolérance de flux lumineux	
		+/-10%	
		Chromaticité initiale	
		(0.49, 0.38) SDCM <3	
		Tolérance de consommation électrique	
		+/-10%	
		Durées de vie (conformes IES)	
		Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	
		5 %	

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
-------------------------------	---------------------------------

Nom de produit complet	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Code EOC	871869997921800
Code de commande	97921800
Code 12NC	910505101607
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699979218
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699979218

Schéma dimensionnel

