

ARTICLE NO. 600104

DOTLUX LED à encastrer MINIGU10 inox brossé avec ampoule GU10 3000K 6W dimmable 5er Set



page de l'article

- 5x 4852 MINIGU10 acier inoxydable brossé
- 5x 3359-1 GU10 6W 3000K

POIDS EN KG 0.95

Dimensions

ANGLE DE RAYONNEMENT	40°
DIMMABLE	Coupure de phase descendante
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +40°C
TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 15.000 h à 25°C
CULOT	GU10
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
CONSTRUCTION	MR16
PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	115
INCLINABLE	Pivotant+/-30°
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	68
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Polycarbonate
L/B VALEUR	L70/B50
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Verre
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2019/2015	G