

Agente di protezione

per la protezione di apparecchiature elettriche

Specialmente per prevenire ed eliminare i difetti delle installazioni elettriche causati da umidità, corrosione, contaminazione o attrito. La bassa tensione superficiale e le eccellenti proprietà di strisciamento anche nei punti più difficili da raggiungere, penetrano nelle fessure più sottili e quindi dispiegano la loro efficacia.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Bidoncino
Codice articolo	124046

Proprietà
Penetra e lubrifica

Applicazioni
Protezione anticorrosione
Protezione antiossidante
Protezione contro le scintille volanti
Protezione contro le correnti di dispersione
Protezione contro i cortocircuiti
Manutenzione e protezione delle apparecchiature elettriche
Migliora il coefficiente di resistenza
Rimuove e sigilla dall'umidità

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Bidoncino
Codice articolo	124046
Content	5 l
Colori	trasparente
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.8 g/cm ³
Dielectric strength	150 kV/mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	ELECTRO 2-26 Bidoncino
Codice articolo	124046
Ambito di consegna	Agente di protezione
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	34039900
EAN/GTIN	4010311049014

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Bidoncino	Pallet EW
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	275	1200
Larghezza (mm)	139	800
Altezza (mm)	322	550
Peso netto (kg)	4.721	56.652
Peso lordo (kg)	4.721	74.852