

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Plafoniere stagne con modulo LED integrato

Aree di applicazione

- Seminterrati, garage, magazzini



Vantaggi del prodotto

- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Notevole per il design ridotto

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi d'illuminazione a prova di umidità
- Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua (IP65)
- Profilo estremamente basso
- Non dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	24,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	230,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16	42
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	31

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2160 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	3000 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<10
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1525,00 mm
Larghezza	53,00 mm
Altezza	35,00 mm
Peso prodotto	385,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+35 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Ambiente applicativo	Indoor
Larghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	-
Profondità di incasso	-
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075266438	Astuccio 1	42 mm x 58 mm x 1,532 mm	404.00 g	3.73 dm ³
4058075266445	Cartone di spedizione 20	1,560 mm x 249 mm x 225 mm	9078.00 g	87.40 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.