


Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT laiton avec ressort de contact



Filet de raccordement métrique long

Genre d'approbation Progress EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	1183.25
E-No:	121082708
EAN:	7611614249797
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort de contact	Acier à ressort 1.4310
Joint	TPE
O-ring	NBR
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Indice de protection	IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69
NEMA Type rating	4X
Propriétés	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Filet de raccordement (G)	M25x1.5
Plage de serrage avec insert min.	12.5 mm
Plage de serrage avec insert max.	16.0 mm
Plage de serrage minimale	16.0 mm
Plage de serrage maximale	20.5 mm
Diamètre de l'écran du câble	9.5-17.0
Ouverture de clé	30 mm
Dimension (H)	33 mm
Longueur du filetage (L)	11 mm
Note supplémentaire	-
Envoi	25

1 = Joint en une partie

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Versions en acier A2 et A4