

Artikel mit ELDAS®-Nr



## LED Decken- Wandleuchte VARIO 28 NOT 3000-4000K 13-18W

Art-Nr 168961  
EAN Code 7618403080005  
ELDAS®-Nr 941 307 153  
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie VARIO

### Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "VARIO 28" / Farbe: weiss / Anschlussspannung: 230V / Farbtemperatur: CCT switch 3000K/4000K / Farbwiedergabe: CRI>85 / Zusatzfunktion: Notlichtelement (3h), Power Switch 13/18W - 1430/1980lm, IK10 / IP-Schutzart: IP40 / Masse DxH: 280x54mm

Die Einsatzmöglichkeiten der Wand- und Deckenleuchte mit dem raffinierten Design, sind vielfältig – in Treppenhäusern, Kellern, Fluren oder im Eingangsbereich sorgt die «VARIO» für eine optimale Beleuchtung und verleiht dem Raum zugleich eine stilvolle Atmosphäre. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umgestellt werden. Die Leistung ist von 13W auf 18W ebenso umschaltbar. Dank dem integrierten Notlichtelement leuchtet die «VARIO 28 NOT» für 3 Stunden nach einem Stromunterbruch autonom weiter. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP40 auf, diese umfasst den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X).

- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur umschaltbar von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K)
- Leistung umschaltbar von 13W auf 18W
- Das Notlichtelement leuchtet 3 Stunden autonom nach einem Stromunterbruch

### Spezifikationen

Einsatzgebiet

Deckenanbauleuchte  
Wandleuchte  
Notleuchte

Zusatzfunktion

Notstromtauglich

|                                 | Funktionsanzeige/Funktionsleuchte |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Spannungsart                    | AC                                |
| Nennspannung                    | 220 V<br>240 V                    |
| Max. Systemleistung             | 18.0 W                            |
| Lichtstrom einstellbar          | Stufen                            |
| Geeignet für Lampenleistung     | 18 W<br>13 W                      |
| Notstromversorgung integriert   | ja                                |
| Farbtemperatur einstellbar      | Stufen                            |
| Farbtemperatur                  | 3000 K<br>4000 K                  |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1      | neutralweiss 3300 bis 5300 K      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3                             |
| Lichtstrom                      | 1430 lm<br>1980 lm                |
| Leuchtenlichtausbeute           | 110.00 lm/W                       |
| Leistungsfaktor                 | 0.9                               |
| Abstrahlwinkel                  | 140.00 Grad                       |
| Farbwiedergabe CRI              | CRI ≥85                           |
| Flimmerwert Pst LM              | 1                                 |
| Stroboskopeffektwert SVM        | 0.4                               |
| Klirrfaktor (THD)               | 20                                |
| Verstellbarkeit                 | nicht verstellbar                 |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch                       |
| Lichtaustritt                   | direkt                            |
| Blendbegrenzung (UGR)           | 22                                |
| Schutzklasse                    | II                                |
| Schutzart (IP)                  | IP40                              |
| Schlagfestigkeit                | IK10                              |

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Leuchtmittel                                     | inklusive                           |
| Fassungstyp                                      | fest verbaut                        |
| Lampentyp                                        | LED-Lampe                           |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar              |
| Betriebsgerät                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 Grad Celsius<br>45 Grad Celsius |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50000 h                             |
| Schaltzyklen                                     | 100000                              |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff                          |
| Ausführung der Oberfläche                        | matt                                |
| Farbe                                            | weiss                               |
| Aussendurchmesser                                | 280 mm                              |
| Länge                                            | 280.0 mm                            |
| Breite                                           | 280.0 mm                            |
| Höhe                                             | 54.0 mm                             |
| Nettogewicht                                     | 0.86 kg                             |
| Garantie                                         | 5 Jahre                             |