

Sistema di compartimentazione DS 90 / 74 mm



PROTEZIONE ANTINCENDIO



Sistema di compartimentazione DS 90 / 74 mm

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Introduzione e passaggio attraverso pareti
- Fissaggio mediante bulloni per stecca FX4
- Guarnizione integrata
- Sigilla lo spazio dal lato del fumo (tenuta al fumo freddo)
- Inalterabilità a lungo termine del materiale

Numero Ordine:	9459-03
E-No:	121819008
EAN:	4013456536289
Foro Ø	74 mm
Spessore minimo della parete	100 mm
Avvertenza	riempimento completo (Ø interno 40 mm)
Omologazione DIBt	Z-19.53-2189
Omologazione ETA	ETA-14/0159
Per barriere antirumore fino a	77 dB
Imballaggio interno / dell'invio	10/100

Sistema di compartimentazione scatolato DS 90 / 74 mm per conduttori, fasci di cavi e tubi. Il compartimentatore scatolato resistente al fuoco e al fumo si monta con rapidità e facilità persino su conduttori già in opera. Il prodotto offre una sicurezza certificata, elevata comodità di montaggio e garantisce la classe di resistenza al fuoco della parete (EI30-EI90).

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Per l'attraversamento di e il passaggio in muri
- Sigillatura autonoma di giunte e gheroni senza necessità di stuccare
- Installazione successiva senza danni
- Per fasci di conduttori o singoli tubi da installazione

senza
alogeniAutorizzazione DIBt
Omologazione generaleAutorizzazione ETA
su scala europea