



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.ch/Ledtube

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	GX24Q-2 [GX24q-2]	Netzfrequenz	20K-80K Hz
Nominelle Nutzlebensdauer	30'000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	20K-80K Hz
Schaltzyklus	200'000	Stromverbrauch	6.5 W
Lighting Technology	LED	Startzeit (Nom)	0.5 s
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +35 °C
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Gehäusetemperatur (max)	65 °C
Lichtstrom	800 lm	Dimmen	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Dimmbar	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Mechanische Kenndaten	
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	123 lm/W	Lampenausführung	Matt
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	82		
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		


CorePro LED PLT 4P

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	100 mm
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Prüfzeichen	RoHS-Konformität TÜV CE- Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1361421
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten


Full EOC	871951448778900
Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Bestellcode	48778900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
Materialnummer (12NC)	929003576402
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
EAN Umverpackung	8719514487796

Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm		93 mm	103 mm	119 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

CorePro LED PLT 4P



Photometrische Daten



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 10



General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2



Life Expectancy Diagram

Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLT 4P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

