

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED-Lichtleiste ONE FOR ALL 1200mm NOT 20-40W 3000/4000K

Art-Nr 176402
EAN Code 7618403132353
ELDAS®-Nr 941 000 323
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie ONE FOR ALL

Beschreibung

LED-Lichtleiste "ONE FOR ALL" weiss / Leistung umschaltbar 40+35+25+20W / Farbtemperatur umschaltbar: 3000+4000K / bis 6000lm / 150 lm/W / Farbwiedergabe: CRI>80 / 120° Abstrahlwinkel / Zusatzfunktion: Notlichtelement / inklusive Montageschrauben, Dübel und Gummitülle

Die LED-Lichtleisten ONE FOR ALL bieten eine optimale Lösung für die homogene und effiziente Beleuchtung in Garagen und Werkstätten sowie in Keller- Gewerbe- oder Lagerräumen. Mit zwei verschiedenen Längen und der Möglichkeit einer Seilabhängung gelingt eine passende Montage an Orten mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Bezüglich Flexibilität punktet die ONE FOR ALL gleich mehrfach – direkt an der Leuchte können vier Leistungsstufen sowie warmweisses oder neutralweisses Licht gewählt und an die örtlichen Anforderungen angepasst werden. Dank der vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und der mittigen Leitungseinführung ist sie auch die perfekte Lösung für alle Sanierungsprojekte. Bei Stromausfall ist die Sicherheitsbeleuchtung dank eingebautem Akku bis zu drei Stunden gewährleistet – eine zuverlässige Funktion, die in öffentlichen Gebäuden unverzichtbar ist. Gleichzeitig überzeugt die ONE FOR ALL durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

- Verfügbar mit integrierter Notbeleuchtung für bis zu 3 Stunden
- 2 Farbtemperaturen an Leuchte wählbar: Warmweiss (3000 K) oder Neutralweiss (4000 K)
- 4 Leistungsstufen an Leuchte wählbar
- Robuste Bauart
- Optionales Abhängeset ermöglicht Pendelmontage bis 1,5m
- Hohe Effizienz durch System-Lichtausbeute von bis zu 140 lm/W
- Abstrahlwinkel 120° für eine homogene Ausleuchtung
- Geeignet für die Durchgangsverdrahtung
- Schnelle Installation durch Steckanschlussklemmen und vielseitige Befestigungsmöglichkeiten

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte Notleuchte
Zusatzfunktion	Aufhängevorrichtung Notstromtauglich
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V
Nennstrom	270.00 mA
Max. Systemleistung	40.0 W
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Geeignet für Lampenleistung	20 W 25 W 35 W 40 W
Notstromversorgung integriert	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtstrom	6000 lm
Leuchtenlichtausbeute	150.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	120.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥80
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.9
Klirrfaktor (THD)	20
Ohne Dimmfunktion	ja
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch

Lichtaustritt	direkt
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IP), deckenseitig	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius 45 Grad Celsius
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 h
Schaltzyklen	100000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Länge	1200.0 mm
Breite	65.0 mm
Höhe	65.0 mm
Nettogewicht	1.38 kg
Garantie	5 Jahre