




FLOODI L

applique murale et plafonnier, anthracite / transparent, 48 W, 3000 K, 100°

Projecteur puissant FLOODI pour un éclairage efficace des surfaces et des lieux. Grâce au support inclinable ainsi que la classe de protection IP65, le projecteur convient à un montage extérieur au mur et au plafond. Le raccordement électrique du projecteur s'effectue directement sur le boîtier par le biais du presse-étoupe livré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006193
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	48 W
Température ambiante minimale	-30 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Lumen	5150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	50000 h
Longueur	20 cm
Largeur	2.8 cm
Hauteur	24.5 cm
Poids net	0.79 kg
Poids brut	0.967 kg
Page du BIG WHITE	1029

Source Lumineuse

954791	 An energy label icon showing a yellow arrow pointing right with the letter 'E' inside, and the letters 'A' and 'G' stacked vertically to its left.
--------	--

Accessoires

1006326	Capteur pour FLOODI
---------	---------------------