

ARTICLE NO. 4934-700

Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 700mA DALI DT8 dimmable



page de l'article

- Pilote de LED DALI DT8 indépendant à deux canaux de gradation
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- colourSWITCH - réglage de la température de couleur par bouton-poussoir
- Applications Tunable White

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
ARTICLE PRéDéCESSEUR	4184-700	COURANT D'APPEL EN A	26,4
POIDS EN KG	0.24	TC TEMPéRATURE EN °C	75
		TENSION DE SORTIE	20 - 50 DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 AC
		GARANTIE EN ANNéES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 AC
Dimensions		VARIATION DALI	Oui
Longueur: 215mm		PAS DE VARIATION	Non
Largeur: 70mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
Hauteur: 31mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
Diamètre: 75mm		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		DURée D'IMPULSION EN µS	224
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934099
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	75
		ABMESSUNGEN BREITE MM	70
		ABMESSUNGEN HóHE MM	31
		Ausgangsstrom in A	