


ARTICLE NO. 5028-24

**Bloc d'alimentation LED CV 24V 120W 0,5-5A dimmable à coupure de phase/en début de phase IP20**



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante
- Les luminaires/bandes LED à tension constante raccordés peuvent être gradués entre 5 % et 100 %.

**CATÉGORIE DE PRODUITS** EC002710\_LED-Betriebsgerät

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.634

**CONSOMMATION EN WATTS** 120

**Dimensions**

**Longueur:** 223mm

**Largeur:** 64mm

**Hauteur:** 32mm

|  |              |
|--|--------------|
| <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>               | IP20         |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>                        | 220 - 240 AC |
| <b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>     | 0,95         |
| <b>COURANT D'APPEL EN A</b>                    | 0            |
| <b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>                    | 85           |
| <b>CLASSE DE PROTECTION</b>                    | II           |
| <b>TENSION DE SORTIE</b>                       | 24 DC        |
| <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>               | 198-264 AC   |
| <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>                      | 2            |
| <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>     | 198-264 AC   |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b> | Oui          |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>   | Oui          |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                        | Non          |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>                 | Non          |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>           | Non          |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>        | Non          |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>            | Non          |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b> | Oui          |
| <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                 | 0            |

**SOUTIEN BEG**

Pertinent en Allemagne uniquement

**NO ELDAS**

941934139

Dimension Longueur en mm

**DIAMÈTRE EN MM**

0

**ABMESSUNGEN BREITE MM**

64

**ABMESSUNGEN HÖHE MM**

32