



WH26625707C



kallysto.trend UP komplett: StDo 2x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen/ Beige

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Beige  
RAL Nummer 1015  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 94 mm  
Breite 94 mm  
Tiefe 43 mm  
Anzahl Einheiten 2  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.2 mm  
Einbautiefe 36 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23  
Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz  
Einbau-/Anschlussort Vertikal

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss  
Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja  
Mit Signallampe Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

##### Kapazität

Anzahl Module 2

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein  
Stoßfestigkeit IK IK02  
Schutzart IP IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

---

**Funktionen**

---

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

---

**Texte**

---

Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
----------	--

---

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

---

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
-------------	----

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---