

N° ELDAS®



PUR câble secteur H07BQ-F3G1.5mm² 5m orange type 13 IP55

Numéro d'article 170785
Code EAN 7618403092152
N° ELDAS® 119 080 419
Étiqueter MAX HAURI WIRE



Description

PUR câble secteur H07BQ-F3G1.5mm² orange / longueur: 5m / côte 1: fiche type 13 IP55 surmoulée / côte 2: 30mm dénudé avec 6mm cosse tubulaire à sertir

Ce câble secteur orange d'une longueur de 5 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètres carrés se connecte à un appareil existant en tant que pièce de rechange pour permettre l'alimentation en électricité. D'un côté, le câble est dégainé et muni d'embouts, tandis que l'autre côté dispose d'une fiche de type 13. Le câble en polyuréthane sans halogène H07BQ-F résiste à de très fortes contraintes mécaniques et présente une résistance marquée à la déchirure et à l'abrasion ainsi qu'une bonne résilience. En outre, il résiste aux rayons UV, aux produits chimiques et aux intempéries et il est antimicrobien. Les domaines d'application typiques sont l'industrie et l'agriculture. L'indice de protection IP55 comprend pour l'ensemble du câble secteur une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant. Grâce au symbole de sécurité S+, une sécurité maximale est garantie.

- Remplacement des câbles d'alimentation endommagés
- Embouts de câblage montées
- Résiste à des contraintes mécaniques très élevées
- Haute résistance à la déchirure, à l'abrasion et à l'entailage
- Résistant aux rayons UV, aux intempéries, aux produits chimiques et aux microbes
- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)
- Haute sécurité

Spécifications

côté 1	type 13 (T13) IP55
côté 2	dénudé cosse tubulaire à sertir
indice de protection (IP)	IP55
nombre de conducteurs	3
longueur	5.00 m
couleur	orange
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07BQ-F
caractéristique du câble	très bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides adapté à une utilisation en extérieur sous certaines conditions résistant aux UV résistant à l'huile résistant à la graisse résistant à l'essence sans halogène température de service -60°C à +90°C
isolation	PUR
courant	10.00 A
tension	230 Volt
conditionnement	sac
signe de sécurité S+	oui
poids net	0.614 kg