




MODELA

lampada da parete, up/down, 2700K, PHASE, nero

La lampada da parete MODELA con emissione verso l'alto/verso il basso ha una forma estremamente originale e porta il trend del design ispirato alle forme organiche anche negli ambienti esterni. Le lampade da esterno certificate IP65 sono disponibili in bianco, nero o con accenti dorati. La forma sinuosa emette un cono luminoso dai contorni netti che crea accenti luminosi di colore bianco caldo (2700 K) e dimmerabili. L'ideale per un'illuminazione delle facciate elegante, suggestiva e duratura (L80, 50.000h).



DATI TECNICI

Articolo	1007808
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 07
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	65
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Corrente / tensione secondaria	95 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	7.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	213
Numero di apparecchi a LS C16A	213
Livello di corrente di spunto	3.44 A
Durata della corrente di spunto	48.4 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	58 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01

Sorgente Luminosa

1907083		Lumen	770 lm
		Temperatura colore	2700 Kelvin
		Angolo di emissione	60 °
		Colore	nero
		CRI	80
		Dati LXXBXX	L80B50
		Durata	50000 h
		Risk Group	1
		Larghezza	9.7 cm
		Altezza	20.2 cm
		Profondità	9 cm
		Peso netto	0.62 kg
		Peso lordo	0.663 kg