

## Presse-étoupes Progress® laiton



### Filet de raccordement métrique long

#### Genre d'approbation Progress MS

- Joint en deux parties
- Isolation traversante

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>1160.50</b>               |
| E-No:                             | 121087908                    |
| EAN:                              | 7611614105628                |
| Matériaux                         | Laiton nickelé               |
| Joint                             | TPE                          |
| O-ring                            | NBR                          |
| Temp. d'utilisation               | -40°C / +100°C               |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444   |
| Indice de protection              | IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating                  | 4X                           |
| Filet de raccordement (G)         | M50x1.5                      |
| Plage de serrage avec insert min. | 33.0 mm                      |
| Plage de serrage avec insert max. | 37.0 mm                      |
| Plage de serrage minimale         | 37.0 mm                      |
| Plage de serrage maximale         | 42.0 mm                      |
| Ouverture de clé                  | 55 mm                        |
| Dimension (H)                     | 34 mm                        |
| Longueur du filetage (L)          | 14 mm                        |
| UL - zone de serrage              | 34.3-37.2 mm                 |
| Envoi                             | 10                           |

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.