


Brandschutzdose Hohlwand Maxi



Quickbox® Maxi HWD 90 3x2

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- VKF Zulassung 26831
- VKF Zulassung 26846
- Für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Passender Steckdeckel für Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Rohre müssen zwingend beidseitig mit Dichtstopfen verschlossen werden!



Artikel-Nr.:	9499-77.06
E-Nr.:	372632909
EAN:	7611614276823
Material	PC-ABS
Länge	205 mm
Breite	145 mm
Tiefe	73,5 mm
Kombination	3x2
Fräsloch Ø	83 mm
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	4
Versand	5

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI90 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschliesst die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzfunktion der Wand.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Darf nicht innerhalb gekapselten Wänden verwendet werden

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

