

Junistar Soft Gebürsteter Stahl 790lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 903312
EAN: 7021989033127



Elektrisch

Leistung: 9W
System wattage: 11W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 790lm
Lichtausbeute: 72 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Beream: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Gebürsteter Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 53
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 83
Einbautiefe (mm): 51
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.46 / 0.41

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 85

