

## Datenblatt | Artikelnummer: 221-942

Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; dunkelgrau

<https://www.wago.com/221-942>



Farbe: ■ dunkelgrau



### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstrom	41 A

### Geometrische Daten

Breite	12,3 mm / 0.484 inch
Höhe	3,8 mm / 0.15 inch
Tiefe	23,9 mm / 0.941 inch
Brückerbelegung	1-2

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	dunkelgrau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Gewicht des Isolierwerkstoffs	0.28 g
Gewicht	2,7 g

### Umgebungsbedingungen

Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C
--------------------------	-----------------

### Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	CN
GTIN	4055144067965
Zolltarifnummer	85366990990

### Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-942	<a href="#">↓</a>
--	-------------------

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

221-942	docx 27.51 KB	<a href="#">↓</a>
221-942	xml 2.96 KB	<a href="#">↓</a>

## CAD/CAE-Daten


### CAD Daten

2D/3D Modelle 221-942




## Handhabungshinweise

### Brücken



Erweiterung der N- und PE-Verteilung durch Brücken

### Brücken




Brücken ohne Verriegelungsfunktion in geöffnete Klemmstellen einsetzen.

### Brücken



Ohne Verriegelungsfunktion:  
Der Brücken ohne Verriegelungsfunktion ist in die Verbindungsklemmen hineingesteckt.

### Brücken



Brücken aus geöffneten Klemmstellen entfernen.