

ARTICLE NO. 4866-150036

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Une grande variété d'angles de rayonnement différents permet un éclairage optimal pour chaque situation
- Fonctionnement fiable grâce aux LED Lumileds® à haute efficacité avec 3-Step MacAdam-Binning
- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression ADC12, résistant à l'eau, avec valve d'équilibrage de pression (IP 66/IK08) et revêtement en poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Verre ESG "ULTRA CLEAR" verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un rendement lumineux amélioré
- Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Installation très simple grâce au connecteur de câble
- Composants interchangeables et donc réparables
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

|                            |             |                                       |                         |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| CATÉGORIE DE PRODUITS      |             | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                         |
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -           | ANGLE DE RAYONNEMENT                  | 30x60                   |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 4866-050036 | INDICE DE PROTECTION (IP)             | IP66                    |
|                            |             | LUMINOUS COLOR                        | blanc                   |
| POIDS EN KG                | 4.5         | TENSION D'ENTRÉE                      | 176 - 240 AC/DC         |
| CONSUMMATION EN WATTS      | 150         | DURÉE DE VIE UTILE                    | environ 50.000 h à 25°C |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 19430       | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN      | 5000                    |
| LUMEN PAR WATT             | 130         | INDICE DE RENDU DE COULEUR            | CRI > 82                |
|                            |             | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)   | 0,98                    |
|                            |             | COURANT D'APPEL EN A                  | 0                       |
|                            |             | IK DEGRÉ DE PROTECTION                | IK08                    |
|                            |             | LUMEN PAR WATT                        | 130                     |
|                            |             | CLASSE DE PROTECTION                  | I                       |
|                            |             | TYPE DE TENSION                       | AC/DC                   |
|                            |             | COULEUR DU BOÎTIER                    | noir                    |
|                            |             | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS  | Non                     |
|                            |             | CYCLES DE FONCTIONNEMENT              | > 100.000               |
|                            |             | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION       | à 10000 V               |
|                            |             | GARANTIE EN ANNÉES                    | 7                       |
|                            |             | L80/B10                               | 50000                   |
|                            |             | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE   | Oui                     |
|                            |             | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ        | Non                     |

Dimensions

Longueur: 420mm  
Largeur: 315mm  
Hauteur: 78mm

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GRADATION SANS GRADATEUR                                              | Non                         |
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE                                          | Oui                         |
| ASSORTIMENT                                                           | Highline                    |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire              |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 50000                       |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 100000                      |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                         | Oui                         |
| ADAPTÉ À UNE SUSPENSION                                               | Non                         |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Oui                         |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non                         |
| DOUILLE                                                               | -                           |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Verre transparent           |
| APPAREILLAGE                                                          | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                                       | Non                         |
| VARIATION 1-10V                                                       | Non                         |
| VARIATION DALI                                                        | Non                         |
| VARIATION DMX                                                         | Non                         |
| VARIATION DSI                                                         | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non                         |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non                         |
| VARIATION RF                                                          | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Non                         |
| PAS DE VARIATION                                                      | Non                         |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Lentille focale             |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM5                       |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK08                        |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Oui                         |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non                         |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Non                         |
| TYPE DE CÂBLAGE                                                       | Terminalson                 |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CABLE BASSE TENSION                          | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE PAR SERRAGE                                       | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR RAIL                                          | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                                 | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                                      | Oui                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE                                      | Non                               |
| SURFACE BROSSéE                                                       | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 100000                            |
| DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 25000                             |
| DURéE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | D                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941008629                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMèTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 150                               |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                                   | 19400                             |
| TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -30-50                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 315                               |
| ABMESSUNGEN HóHE MM                                                   | 78                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 6                                 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 8                                 |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Asymétrique                       |
| éMISSION DE LUMIèRE                                                   | Direct                            |
| TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RéGLABILITé                                                           | Orientable                        |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                              | Revêtu par poudre                 |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau extensif 40-80°          |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Autre                             |