

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL

Code article 0029661


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 300lm = 25W halogen GY6.35 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL

Code article 0029661

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741132
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	300
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	2.4
Wattage (W)	2.4
Equivalent watt (W)	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12
Control gear required	Yes
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	8
Inrush Duration (μ s)	500
Lamp Energy Label (class)	E
Max. products per 16A C Breaker	42
Max. products per 16A B Breaker	26

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	57
Nominal Product Diameter (mm)	13
Poids (kg)	0.033

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL

Code article 0029661

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288296616
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296613
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296610
Units per outer package	48
Packaging outer length / height (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Packaging outer depth (cm)	20.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers