



WH50544404B



**kallysto ENC: HMS R/TV/données 2GHz 14dB + plaque de fixation + face Anthracite**

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Atténuation

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 14 dB |
| Atténuation de passage à 860 MHz      | 4 dB  |

#### Raccordement

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Prise de passage |
|---------------------------|------------------|

#### Fréquence

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Bande passante          | 5 - 2000 MHz |
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |

#### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

#### Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Matière  | Duroplast  |
| Couleur  | Anthracite |
| Code RAL | 7024       |

#### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 32 mm |
|-----------------------|-------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|