

ARTIKEL NR. 3180-1

LED-Netzteil HLG185H-36B mit 1 Meter Kabel Sonderposten Abverkauf



zur Artikelseite



- unabhängiges Betriebsgerät
- Weitbereichseingang
- Metallgehäuse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- für LED-Beleuchtungsanwendungen
- SELV Konform
- Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere
- EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere
- 7 Jahre Garantie

|                  |                            |                                          |       |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| WARENGRUPPE      | EC002710_LED-Betriebsgerät |                                          |       |
| NACHFOLGEARTIKEL | -                          | EINSCHALTSTROM IN A                      | 0     |
|                  |                            | AUSGANGSSPANNUNG                         | 12-54 |
| GEWICHT IN KG    | 1.114                      | GARANTIE IN JAHREN                       | 7     |
|                  |                            | DIMMEN OHNE DIMMER                       | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG 0-10 V                           | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG 1-10 V                           | Ja    |
| ABMESSUNGEN      |                            | DIMMUNG DALI                             | Nein  |
| Breite: 68mm     |                            | DIMMUNG DMX                              | Nein  |
| Höhe: 38mm       |                            | DIMMUNG DSI                              | Nein  |
| Länge: 228mm     |                            | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG LINESWITCH                       | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH             | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION          | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG PHASENABSCHNITT                  | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                   | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG RF                               | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION              | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG TOUCH AND DIM                    | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG ZIGBEE                           | Nein  |
|                  |                            | DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                  | Nein  |
|                  |                            | OHNE DIMMFUNKTION                        | Nein  |
|                  |                            | BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                 | Nein  |
|                  |                            | KOMPATIBEL MIT CASAMBI                   | Nein  |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                             | Nein          |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                          | Nein          |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                              | Nein          |
| GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH                               | Ja            |
| GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG<br>(PRIMÄRSEITE)             | Nein          |
| GEHÄUSE                                                  | Metallgehäuse |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                  | Nein          |
| DIMMUNG GPRS                                             | Nein          |
| PULSDAUER IN µS                                          | 0             |
| BEG FÖRDERUNG                                            | Nein          |
| ELDAS-NR.                                                | 941007619     |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                    | 228           |
| DURCHMESSER IN MM                                        | 0             |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur<br>NACH IEC62722-2-1 IN °C | -40-80        |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                    | 68            |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                      | 38            |