

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.825

## Sectionneur à fusibles RiLineX

État: 15.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.825 - Sectionneur à fusibles RiLineX D-Switch

Socle fusible curseur commutable pour RiLineX et jeux de barres d'entraxe 60 mm. Pour l'utilisation avec fusibles D01 (via bague d'ajustage) et fusibles D02 (max. 63 A). Convient également pour une utilisation avec des fusibles cylindriques de 10x38 mm au moyen des supports à ressort fournis. Contrôle optique des fusibles par diode intégrée. L'interrupteur est verrouillable dans les positions Marche et Arrêt. Les bornes à ressort jusqu'à 16 mm<sup>2</sup> avec un angle de 45° facilitent le raccordement des conducteurs. L'appareil se monte par encliquetage sans outil, avec adaptation semi-automatique aux barres de 5 et 10 mm d'épaisseur.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | RX 9360.825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avantages                   | Mise en contact fiable des cartouches fusibles (sans bouchons à visser)<br>Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm<br>Contrôle optique des fusibles par LED<br>Test de tension via une ouverture spécifique<br>Raccordement par bornes à ressort sans entretien jusqu'à 16 mm <sup>2</sup><br>Protection totale contre les contacts sans autres accessoires comme les capuchons à visser |
| Matériau                    | Polyamide (PA 6)<br>Tenue au feu selon la norme UL 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| General colour              | RAL 35745<br>RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Composition de la livraison | 4 sectionneurs à fusibles<br>12 éléments de réduction pour fusibles D 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Courant nominal max.        | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Départ de ligne             | par le bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Caractéristiques

|                                                                           |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre de pôles                                                           | 3 pôles                                                     |
| Convient aux jeux de barres                                               | RiLineX<br>RiLine60                                         |
| Dimensions                                                                | Largeur: 26,8 mm<br>Hauteur: 263 mm<br>Profondeur: 104,2 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                                    |
| Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG           | AWG 16 - AWG 6                                              |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires                         | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                                    |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG                     | AWG 16 - AWG 6                                              |
| Convient aux jeux de barres                                               | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                         |
| Catégorie de surtension                                                   | 4                                                           |
| Taux de contamination                                                     | 3                                                           |
| Normes                                                                    | CEI/EN 60 947-3                                             |
| Rated insulation voltage                                                  | 800 V                                                       |
| Power dissipation (max.)                                                  | 5,5 W                                                       |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529                         | IP 2XB                                                      |
| Operation humidity max                                                    | 90 %                                                        |
| Plage de température de fonctionnement                                    | -5 °C...55 °C                                               |
| Plage de température de stockage                                          | -25 °C...75 °C                                              |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation)                              | 10...90 %                                                   |

## Caractéristiques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Catégorie d'utilisation     | AC-22B (400 V/100 A) |
| Fusibles                    | D 02-E 18            |
| Unité d'emballage           | 4 p.                 |
| Poids net                   | 1.784                |
| Poids brut                  | 1.792                |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.105                |
| Numéro du tarif douanier    | 85365080             |
| ETIM 9                      | EC001040             |

## Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|