

ARTICLE NO. 3671-399160

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver-exit Ø490mm 36W COLORselect IP44



page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application.
- 1. blanc chaud 3 000 K : hôtel, magasin, espaces bien-être/spa, maison et habitat.
- 2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
- 3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.
- Le couvercle givré assure une distribution de la lumière sans ombre.
- Couverture en plastique PMMA stable
- Module LED auto-refroidissant
- Raccordement intégré du luminaire avec borne à pression
- Avec couronne lumineuse (éclairage indirect)

ARTICLE DE SUCCESSION	3671-499120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3671-1FW160
POIDS EN KG	1.5
LUMEN PAR WATT	97
CONSOMMATION EN WATTS	36
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max.3500
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR	C16=16
CONSOMMATION (KWH/1000H)	36

Dimensions

Hauteur: 115mm

Diamètre: 490mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
DIMMABLE	pas dimmable
DEGRÉ DE PROTECTION	IP44
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0°C à +40°C
LUMINOUS COLOR	blanc chaud
TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
BLOC D'ALIMENTATION	Interne
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	PMMA
GARANTIE	5 ans
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
ÉCLAIRAGE DE SECOURS INTÉGRÉ	Oui
L/B VALEUR	L80/B10
CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	No
ASSORTIMENT	Proline
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,93