



## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 40°, blanc, LED, 3000K**

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 37,4 watts, son intensité lumineuse de 3 550 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Réf.                                     | 1004025        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastrement   |
| Détails de montage                       | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 1050 mA        |
| Classe de protection                     | III            |
| Puissance en watts                       | 37.4 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C          |
| Lumen                                    | 3550 lm        |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °           |
| Coloris                                  | blanc          |
| IRC                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19             |
| Données LXXBXX                           | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                         | direct         |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791823 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc                                    |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir                                    |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV                                                  |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali                        |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc                                   |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                    |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                                |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir                                     |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent                                    |
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W                                                    |
| 1006461 | Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac                        |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir                                     |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent                                     |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 10.8 cm  |
| Diamètre                  | 16 cm    |
| Poids net                 | 0.715 kg |
| Poids brut                | 0.87 kg  |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 87       |