

Kunststoffrohr PLICA UV-FLEX-750 N

Flexibles, korrosionsfestes, gewelltes Kunststoffrohr für die Installation im Freien, UV-stabilisiert aus modifiziertem PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht und nicht flammausbreitend. UV-Stabilität von „10 Jahren +“ bei mitteleuropäischem Klima. Haupteinsatzgebiete sind Solar- und Photovoltaikanlagen. Brandverhaltensgruppe RF2 und **Brandkennziffer 5.3**.



Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Mit Muffe	Nein
Halogenfrei	Nein	Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja	Brandverhalten	nicht ausbreitend
Druckfestigkeitsklasse	schwer (Klasse 4)	Betriebstemperatur	-15...+60 °C
Biegeverhalten	flexibel	Norm	DIN EN 61386-21 / BKZ 5.3 VKF DIN EN60423



Zertifikat



Plica-Nr.	Gewinde	Innendurchmesser mm	Aussendurchmesser mm	Farbe	VE
144005016	M16	10.9	16	schwarz	50 m
144005020	M20	14.2	20	schwarz	50 m
144005025	M25	18.6	25	schwarz	50 m
144002532	M32	24.3	32	schwarz	25 m
144002540	M40	31.3	40	schwarz	25 m
144002550	M50	40	50	schwarz	25 m
144002563	M63	50.5	63	schwarz	25 m