


ARTICLE NO. 5221-ORGBW5M

DOTLUX Bande LED 96W 14mm RGBW IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et à l'enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie **Secure Solder Connect** évite les défaillances de certains segments
- Les pistes conductrices en cuivre renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés



CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.35

CONSUMMATION EN WATTS 96

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 7200

ANGLE DE RAYONNEMENT 120

INDICE DE PROTECTION (IP) IP66

LUMINOUS COLOR multicolore

DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000

INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9

NOMBRE DE LED/M 60

SÉPARABLE PAR MM 100

TC TEMPÉRATURE EN °C 67

PUISSANCE W/M 19,2

FLUX LUMINEUX LM/M 864

CLASSE DE PROTECTION II

TYPE DE TENSION DC

ADHÉSIF Oui

CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 DC

GARANTIE EN ANNÉES 7

L80/B10 25000

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 DC

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 14mm

Hauteur: 5mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	25000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	connecteur plat
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	Bande
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
ADAPTÉ À UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC ÉLÉMENT DE PROTECTION	Non
MODE DE POSE	En saillie et encastré
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	13000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600809
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	96
ABMESSUNGEN BREITE MM	14
ABMESSUNGEN HÖHE MM	5
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	4x
APPAREILLAGE	Non requis