



WHTP74000C



**kallysto pro ENC avec BUS KNX complet: Thermostat (RTA) avec boutons Ultra Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

**Dimensions**

Profondeur de montage 26.3 mm  
 Profondeur des boîtes d'encastrement 28 mm  
 Hauteur 94 mm  
 Largeur 94 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 3

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matière**

Couleur Ultra blanc  
 Code RAL 9016  
 Matière Duroplast  
 Finition Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage Oui

**Textes**

Fonction Fonction Désactiver mode automatique  
 Pour fonctions de commande, variation et store  
 Avec verrouillage des boutons-poussoirs  
 Avec mode vacances  
 Avec fonction protection contre le gel

Mode de montage Pour montage encastré et en paroi creuse  
 Pour montage isolé  
 Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de  
 température externe  
 Température de confort, standard, et de nuit  
 Mesure de température par capteurs internes et/ou  
 capteurs de température raccordables avec calcul  
 de valeur moyenne

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui