

## Presse-étoupes Progress® synthétique GFK



### Filet de raccordement métrique

#### Genre d'approbation Progress GFK

- Gris foncé RAL 7001
- Joint en deux parties

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>1572.63</b>                                                                                            |
| E-No:                             | 121713918                                                                                                 |
| EAN:                              | 7611614136844                                                                                             |
| Matériaux                         | Agromid renforcé de fibres de verre, modifié non-vieillissant à la chaleur et résistance élevée aux chocs |
| Propriétés                        | sans halogène                                                                                             |
| Joint                             | TPE                                                                                                       |
| Temp. d'utilisation               | -30°C / +100°C                                                                                            |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444                                                                                |
| Indice de protection              | IP68                                                                                                      |
| Filet de raccordement (G)         | M63x1.5                                                                                                   |
| Plage de serrage avec insert min. | 40.0 mm                                                                                                   |
| Plage de serrage avec insert max. | 46.0 mm                                                                                                   |
| Plage de serrage minimale         | 46.0 mm                                                                                                   |
| Plage de serrage maximale         | 52.0 mm                                                                                                   |
| Ouverture de clé                  | 75 mm                                                                                                     |
| Dimension (H)                     | 48.0 mm                                                                                                   |
| Longueur du filetage (L)          | 16 mm                                                                                                     |
| Envoi                             | 5                                                                                                         |