



## NUMINOS® GIMBLE L

encastré de plafond, blanc, 4000 K, 20°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1006021                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 25.4 W                         |
| Lumen                                    | 2450 lm                        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 11.5 cm                        |
| Diamètre                                 | 16 cm                          |
| Poids net                                | 0.6 kg                         |
| Poids brut                               | 0.75 kg                        |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc                                   |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir                                   |
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W                             |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent                                   |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III                                                |
| 1006460 | Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent                                  |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc                                  |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir                                    |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W                                      |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir                                   |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W                                            |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 89      |