


## Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico



### Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico

- Connettore rapido RQW-M
- Grigio

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.036.016</b>                                                                                                       |
| E-No:                            | 126811400                                                                                                                 |
| EAN:                             | 7611614094694                                                                                                             |
| Materiale                        | Poliammide resistente agli urti                                                                                           |
| Guarnizione                      | TPE                                                                                                                       |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94                                                                                                          |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Classe di protezione             | IP68 / IP69                                                                                                               |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C                                                                                                            |
| Diametro esteriore               | 13.0 mm                                                                                                                   |
| Filetto di raccordo (G)          | M16x1.5                                                                                                                   |
| Diametro Ø I                     | 12.0 mm                                                                                                                   |
| Diametro                         | 20.0 mm                                                                                                                   |
| Misura C                         | 12.0 mm                                                                                                                   |
| Misura E                         | 36.0 mm                                                                                                                   |
| Dimensione F                     | 36.5 mm                                                                                                                   |
| Diametro D                       | 20.0 mm                                                                                                                   |
| Invio                            | 50                                                                                                                        |