

## Presse-étoupes CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact



### Filet de raccordement métrique long

#### Genre d'approbation Progress MS EMV Rapid

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1181.25.160</b>                                                                               |
| E-No:                     | 121032528                                                                                        |
| EAN:                      | 7611614207292                                                                                    |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                   |
| Douille de contact        | Laiton nickelé                                                                                   |
| Disque de contact         | Acier inoxydable A2                                                                              |
| Joint                     | TPE                                                                                              |
| O-ring                    | NBR                                                                                              |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C                                                                                   |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                                                       |
| Indice de protection      | IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69                                                                     |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                                               |
| Propriétés                | Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu |
| Filet de raccordement (G) | M25x1.5                                                                                          |
| Plage de serrage min.     | 13.0 mm                                                                                          |
| Plage de serrage max.     | 16.0 mm                                                                                          |
| Ouverture de clé          | 30 mm                                                                                            |
| Dimension (H)             | 30 mm                                                                                            |
| Longueur du filetage (L)  | 11 mm                                                                                            |
| Envoi                     | 25                                                                                               |