

ARTICLE NO. 4900

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signatures thermiques des personnes et des objets. Il est parfaitement adapté à la détection de personnes à des hauteurs élevées.

|                       |                                   |                                         |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CATéGORIE DE PRODUITS | EC002924_Steuergerät für Leuchten |                                         |                       |
| ARTICLE DE SUCCESSION | -                                 | INDICE DE PROTECTION (IP)               | IP65                  |
| POIDS EN KG           | 0.058                             | CAPTEUR DE MOUVEMENT                    | Infrarouge on/off, 8m |
|                       |                                   | CLASSE DE PROTECTION                    | sans                  |
|                       |                                   | TENSION DE SORTIE                       | 0-10                  |
|                       |                                   | GARANTIE EN ANNéES                      | 5                     |
|                       |                                   | MODE DE COMMANDE                        | autres                |
| Dimensions            |                                   | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé          | Non                   |
| Hauteur: 64mm         |                                   | GRADATION SANS GRADATEUR                | Non                   |
| Diamètre: 55mm        |                                   | COMPATIBLE AVEC CASAMBI                 | Non                   |
| Longueur: 55mm        |                                   | COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT           | Non                   |
| Largeur: 55mm         |                                   | COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT        | Non                   |
|                       |                                   | COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA            | Non                   |
|                       |                                   | COMPATIBLE IFTTT                        | Non                   |
|                       |                                   | MONTAGE EN APPARENT                     | Oui                   |
|                       |                                   | MODèLE                                  | dynamique             |
|                       |                                   | MONTAGE DE RAILS DIN                    | Non                   |
|                       |                                   | ENCASTRé                                | Oui                   |
|                       |                                   | CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR | Non                   |
|                       |                                   | BOîTIER                                 | Boîtier en plastique  |
|                       |                                   | PROGRAMMABLE                            | Non                   |
|                       |                                   | CONVIENT POUR CASAMBI                   | Non                   |
|                       |                                   | CONVIENT POUR DOTLUX FUSION             | Non                   |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES | Non                               |
| CONVIENT POUR TUYA                    | Non                               |
| SOUTIEN BEG                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS                              | 941902599                         |
| Dimension Longueur en mm              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                        | 55                                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                 | 55                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                   | 64                                |