

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate, Polyester
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4357128
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3900
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	35
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	11
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	23
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	68000
Lebensdauer - L80B50	50000
Lebensdauer - L80B20	42800

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Länge (mm)	1190
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	62
Gewicht (kg)	1.24

Packaging

EAN Code	5410288471570
Einzelverpackung Länge (cm)	127.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN 14 (außen)	15410288471577
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	128.5
Außenverpackung Breite (cm)	24.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50