

## Presse-étoupes CEM Progress® powerCONNECT laiton nickelé



### Filet de raccordement métrique long

#### Genre d'approbation Progress EMV powerCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

|                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :                  | <b>1184.80.650</b>                                                                                                                                                               |
| E-No:                             | 121083128                                                                                                                                                                        |
| EAN:                              | 7611614312736                                                                                                                                                                    |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                                                                                                                                                                   |
| Joint                             | TPE                                                                                                                                                                              |
| O-ring                            | NBR                                                                                                                                                                              |
| Temp. d'utilisation               | -60°C / +100°C                                                                                                                                                                   |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444                                                                                                                                                       |
| Indice de protection              | IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69                                                                                                                                                     |
| NEMA Type rating                  | 4X                                                                                                                                                                               |
| Propriétés                        | Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte. |
| Filet de raccordement (G)         | M80x2.0                                                                                                                                                                          |
| Plage de serrage avec insert min. | - mm                                                                                                                                                                             |
| Plage de serrage avec insert max. | - mm                                                                                                                                                                             |
| Plage de serrage minimale         | 58.0 mm                                                                                                                                                                          |
| Plage de serrage maximale         | 65.0 mm                                                                                                                                                                          |
| Diamètre de l'écran du câble      | 62.0                                                                                                                                                                             |
| Diamètre intérieur                | 59.8 mm                                                                                                                                                                          |
| Ouverture de clé                  | 95 mm                                                                                                                                                                            |
| Dimension (H)                     | 58 mm                                                                                                                                                                            |
| Longueur du filetage (L)          | 18 mm                                                                                                                                                                            |
| Note supplémentaire               | 1                                                                                                                                                                                |
| Envoi                             | 1                                                                                                                                                                                |

1 = Joint en une partie

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

#### Disponible sur demande

- Acier inoxydable A2 ou A4
- Filet de raccordement Pg et NPT