



WH36186749A

**robusto: Poussoir à clé/1p/1->0/sans cyl. + face IP55 pour combinaison Alumin.**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Aluminium

Finition Satiné

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 85.2 mm

Profondeur de montage 58.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

Diamètre 58 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

Avec fixation à griffes Non

##### Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Plaques centrales Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Mode de montage Montage individuel ou associé

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Contact à fermeture

Type de raccordement Avec raccords à vis

**Convient pour**

robusto encastré / robuste montage en saillie

---